

## Sistemas Biométricos de Control de Accesos

### Lector Biométrico de Control de Accesos

#### Características

- Dispone de display de visualización de 80 caracteres
- Tiempo máximo de registro de <2 segundos
- Tiempo de verificación de <1 segundo
- De 1 a 10 huellas por usuario
- Capacidad para hasta 800 usuarios y registro de hasta 50000 accesos en memoria
- 50 zonas horarias
- 5 grupos de acceso
- Vacaciones, etc.
- Relé de apertura de puerta programable
- Comunicaciones RS232/485 y TCP/IP
- Autónomo o Wiegand 26 bits
- Programa remoto de Control opcional:
  - Versión SUITE (CONAC-464)  
*1 empresa sin delegaciones*
  - Versión PRO (CONAC-466)  
*1 empresa con hasta 5 delegaciones*
  - Versión ENTERPRISES (CONAC-468)  
*1 empresa sin límite de delegaciones*



REFERENCIA	CONAC-431
<i>Tiempo de registro</i>	<2 segundos
<i>Tiempo de verificación</i>	<1 segundo
<i>Huellas por usuario</i>	De 1 a 10 huellas
<i>Usuarios</i>	Hasta 800
<i>Accesos en memoria</i>	Hasta 50000 accesos
<i>Relé de control de puerta</i>	12V CC /3A
<i>Comunicaciones</i>	RS232 / RS485 / TCP/IP
<i>Display</i>	LCD de 80 caracteres
<i>Teclado</i>	16 teclas
<i>Idiomas en pantalla</i>	Castellano, Inglés, etc.
<i>Programa remoto</i>	Suite / Pro / Enterprises (opcionales)
<i>Alimentación</i>	9V ~ 24V CC
<i>Consumo</i>	50 ~ 400 mA
<i>Temp. de funcionamiento</i>	0°C ~ +45°C, RH 80%
<i>Ambiente de instalación</i>	Interior
<i>Dimensiones</i>	82 x 180 x 55 mm